




Vibro-3D

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Περιγραφή

Το αντικραδασμικό **Vibro-3D** παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της προστασίας από κραδασμούς προς όλες τις κατευθύνσεις (άξονες x, y, z). Είναι κατασκευασμένο ώστε να δέχεται παλμικές φορτίσεις και στους τρεις άξονες, τόσο κατακόρυφες (συμπίεση και εφελκυσμός) όσο και οριζόντιες (διάτμηση), παρουσιάζοντας μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης κρούσεων οποιασδήποτε κατεύθυνσης, χωρίς κίνδυνο αστοχίας (fail safe). Το εσωτερικό ελαστικό υλικό του είναι υψηλής τεχνολογίας διογκωμένη πολυουρεθάνη ημίκλειστων κυψελίδων με την εμπορική ονομασία Regufoam®. Το εξωτερικό του περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ειδικά διαμορφωμένο γαλβανισμένο μεταλλικό έλασμα.



Πίνακας Επιλογής Vibro-3D




ΤΥΠΟΣ (Χρώμα)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (daN*)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (daN*)
Πράσινο	ΕΔΡΑΣΗ (B)	3,5	5,5
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	2,5	4,5
Κίτρινο	ΕΔΡΑΣΗ (B)	6	9,5
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	4,5	7,5
Μωβ	ΕΔΡΑΣΗ (B)	9	13,5
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	7	11
Μπλε	ΕΔΡΑΣΗ (B)	14	21
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	11	17
Μαύρο	ΕΔΡΑΣΗ (B)	18	27
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	14,5	22
Γκρι	ΕΔΡΑΣΗ (B)	38	55
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	31	44
Μπεζ	ΕΔΡΑΣΗ (B)	77	105
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	63	82
Ροζ	ΕΔΡΑΣΗ (B)	102	145
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	81	115
Τιρκουάζ	ΕΔΡΑΣΗ (B)	154	220
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	120	165
Κόκκινο	ΕΔΡΑΣΗ (B)	298	310
	ΑΝΑΡΤΗΣΗ (H)	200	225

*1daN=1kg

Σημ: Για το μέγιστο ακτινικό φορτίο καλέστε το τεχνικό τμήμα

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΗ (M)
ΘΗΛΥΚΗ (F)
ΕΙΔΙΚΗ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΘΗΛΥΚΗ (SF)

Ενδεικτικές εφαρμογές : Vibro-3D / B-SF



Σημ: Όλοι οι τύποι απόληξης (M,F,SF) μπορούν να εφαρμοστούν στις παραπάνω θέσεις εφαρμογής

Σχεδιασμός & παραγωγή σύμφωνα με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.2008 & Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.2004